



• IFO 380

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	METODO	ESPECIFICACIONES MAXIMAS	ESPECIFICACIONES MINIMAS
Agua y sedimento	% Vol	ASTM D-1796	Maximo: 2.0	0.10
Densidad a 15°C	kg/m3	ASTM D-287	Maximo: 995	991.00
Azufre	% W	ASTM D-129	Maximo: 3	1.34
Viscosidad cinematica 50 C°	cSt	ASTM D-445		380
Gravedad API, 15.56 °C, °API	C°(°F)	ASTM D-287		15
Punto de Inflamacion	C°(°F)	ASTM D-93	Minimo: 60	90
Cenizas	g/100 g	ASTM D-482	Maximo: 0.10	0.05
Aluminio+Silicio	ppm	ASTM D-5184		60
Vanadio	ppm	ASTM D-5863	Maximo: 300	150
Sodio	ppm	ASTM D-5863	Maximo: 50	50
Residuo Carbon Conradson	%w	ASTM D-189	Maximo: 16	3.4
punto de fluidez	C°(°F)	ASTM D-97	0 (32)	30 (86)
CCAI				840

